



		Come scegliere l'addolcitore adatto ai consumi necessari. How to choose the softener suitable for necessary consumption.										
Tabella per persona Person sheet	Valore / Value	Durezza dell'acqua - Water hardness (°F)										
		15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	60°	70°	
Persona Person	1	DAYTON 7ltr.	DAYTON 7ltr.	DAYTON 7ltr.	DAYTON 12ltr.	DAYTON 12ltr.	DAYTON 12,5ltr.	DAYTON 12,5ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	
Portata massima Maximum flow	0,4 m³/h.											
Consumo giornaliero Daily consumption	150 ltr.											
Persone People	1 / 2	DAYTON 12ltr.	DAYTON 12ltr.	DAYTON 12ltr.	DAYTON 12,5ltr.	DAYTON 12,5ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	
Portata massima Maximum flow	0,6 m³/h.											
Consumo giornaliero Daily consumption	150-300 ltr.											
Persone People	2 / 3	DAYTON 12,5ltr.	DAYTON 12,5ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 30ltr.	
Portata massima Maximum flow	0,8 m³/h.											
Consumo giornaliero Daily consumption	300-450 ltr.											
Persone People	3 / 4	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	
Portata massima Maximum flow	1,1 m³/h.											
Consumo giornaliero Daily consumption	450-600 ltr.											
Persone People	4 / 5	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	
Portata massima Maximum flow	1,2 m³/h.											
Consumo giornaliero Daily consumption	600-750 ltr.											
Persone People	5 / 6	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	
Portata massima Maximum flow	1,4 m³/h.											
Consumo giornaliero Daily consumption	750-900 ltr.											
Persone People	6 / 7	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	
Portata massima Maximum flow	1,6 m³/h.											
Consumo giornaliero Daily consumption	900-1050 ltr.											
Persone People	7 / 8	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	
Portata massima Maximum flow	1,8 m³/h.											
Consumo giornaliero Daily consumption	1050-1200 ltr.											



Parkin, i vantaggi dell'acqua dolce

Parkin, soft water benefits




Addolcitori acqua domestici
a basso consumo
di acqua e sale

Domestic water softeners
with water and salt
low consumption



Rivenditore
Reseller

Parkin, i vantaggi dell’acqua dolce



SALUTE
 L’acqua **DAYTON** è buona per il vostro abbigliamento e per voi. Con acqua addolcita la vostra pelle diventerà naturale, liscia e morbida.



PUREZZA
 L’acqua dolce ottenuta con il sistema **DAYTON** recupera le sue proprietà originali ed elimina l’eccesso di calcare e le impurità che minacciano la vostra famiglia e i vostri impianti.



BELLEZZA
 Le creme e gli ammorbidenti per capelli non sono necessari con l’acqua addolcita. La pelle e i capelli manterranno la loro solita luminosità e morbidezza.

HEALTH
DAYTON water is good for your clothing and you. With softened water your skin will become natural, smooth and soft.

PURENESS
Soft water obtained with DAYTON system recovers its original properties and eliminates the excess limestone and impurities that threaten your family and your implants.

BEAUTY
Creams and hair softners are not necessary with the softened water. The skin and the hairs will keep their usual brightness and softness.



Codice	Code	15000106-37	15000106-02	15000106-38
Modello	Model	Dayton Slim 7	Dayton Slim 12	Dayton Slim 18
Imballaggio	Packaging	1	1	1
Volume Resina	Resin Volum	7 lt.	12 lt.	18 lt.
Capacità Ciclica	Exchange Capacity	°HFxm³ 16	°HFxm³ 40	°HFxm³ 57
		Kg/Sal 0,4	Kg/Sal 0,7	Kg/Sal 1,1
		22	49	97
		27	60	117
Portata Lavoro	Working Flow	0,30 m³/h	0,50 m³/h	0,80 m³/h
Portata Massima	Maximum Flow	0,40 m³/h	0,70 m³/h	1,20 m³/h
Acqua Ingresso / Uscita	Water Inlet / Outlet	3/4" M	3/4" M	3/4" M
Pressione Entrata min/max.	Inlet Pressure min/max.	2,5 - 8 kg/cm²	2,5 - 8 kg/cm²	2,5 - 8 kg/cm²
Alimentazione Elettrica	Power Supply	220V/50Hz - 24VAC	220V/50Hz - 24VAC	220V/50Hz - 24VAC
Consumo Elettrico Nominale	Rated Electrical Power	4W	4W	4W
Temperatura Lavoro	Temperature Range	4 - 35°C	4 - 35°C	4 - 35°C
Dimensioni (mm)	Dimensions (mm)	606 x 240 x 420 mm	835 x 240 x 420 mm	1120 x 240 x 420 mm

Parkin, soft water benefits



RISPARMIO
COSTI: Si riduce il 50% delle spese per la pulizia e i prodotti anticalcare.
ENERGIA: Le prestazioni dei vostri elettrodomestici, impianti acqua calda e di riscaldamento saranno più elevate. Rimarranno come nuovi per più tempo.

SAVING
COSTS: It reduces 50% of the costs for the cleaning and descaling agents.
ENERGY: The performance of your home appliances, heating and hot water systems will be enhanced.
They will remain as new for longer.



PULIZIA
 L’addolcitore **DAYTON** vi aiuta a mantenere la casa pulita. Con un’acqua senza calcare, i vostri rubinetti, bagni e vetri doccia rimarranno lucidi come nuovi.

CLEANING
DAYTON softener helps you to keep a clean house.
With water without limestone, your faucets, toilets and shower glass will remain shiny as new.




PROTEZIONE
 L’acqua addolcita e senza calcare non sbianca i tessuti. Vi aiuterà a mantenere l’intensità dei colori e la morbidezza allo stesso tempo che impedisce il loro deterioramento. Costi di manutenzione ridotti. Un sistema integrato per la regolazione della durezza residua consente di selezionare la durezza ideale per la propria abitazione o dispositivi/macchinari.

PROTECTION
Softened and without limestone water does not whiten tissues. It will help you keep the intensity of colors and softness at the same time preventing their deterioration. Reduced maintenance costs. An integrated system for the residual hardness regulation allows you to select the ideal hardness for your home or devices / equipment.



15000106-03	15000106-05	15000106-06
Dayton 12,5	Dayton 18	Dayton 30
1	1	1
12,5 lt.	18 lt.	30 lt.
°HFxm³	°HFxm³	°HFxm³
40	57	115
49	97	170
60	117	210
Kg/Sal	Kg/Sal	Kg/Sal
0,75	1,1	1,80
1,00	2,2	3,60
1,50	4,5	7,50
0,50 m³/h	0,80 m³/h	1,20 m³/h
0,75 m³/h	1,20 m³/h	1,80 m³/h
3/4" M	3/4" M	1" M
2,5 - 8 kg/cm²	2,5 - 8 kg/cm²	2,5 - 8 kg/cm²
220V/50Hz - 24VAC	220V/50Hz - 24VAC	220V/50Hz - 24VAC
4W	4W	4W
4 - 35°C	4 - 35°C	4 - 35°C
575 x 333 x 505 mm	1034 x 333 x 505 mm	1034 x 333 x 505 mm



TIPO SPINA C
 C TYPE PLUG



BY-PASS
 By pass incluso in tutti i sistemi **DAYTON**.

BY-PASS
By pass included with all DAYTON systems.